



- Kleur: chroom
- te gebruiken met Grohtherm Special/Grohtherm F
- zonder opbouwdeel
- minimum installatiediepte 70 mm
- eenvoudige installatie, 100% op lekkage getest
- GROHE TurboStat thermo-element
- twee bovenuitgangen 1/2"
- maximaal 50 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle 3 de uitgangen
- aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan
- veilig te monteren door lekbak en ruwbouwkap
- voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
- met waterafdichtingsmat
- badomstelling is inbegrepen bij opbouwdeel
- lichaam van DR-messing
- geïntegreerde terugslagklep en filters
- GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

## 35 500 000 **GROHE RAPIDO T THERMOSTATISCHE INBOUWMENGKRAAN**



### **ONDERDELEN** , november 2005 – now

- 1: Compact-thermoelement 3/4" (Bestel-nr 47483000)
- 2: Bevestigingsring (Bestel-nr 47765000)
- 3: Terugslagklep (Bestel-nr 47753000)
- 4: Dichtingsset (Bestel-nr 48263000)
- 5: Pijpsleutel (Bestel-nr 19332000)\*
- 6: Terugslagklep met ontluchting (Bestel-nr 29007000)\*
- 7: Compact-thermoelement 3/4" voor omgekeerde werking (Bestel-nr 47186000)\*

\*Speciale accessoires